

JLD International BV

Boomkorstraat 5
1446 AK PURMEREND
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com


*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*



KUNSTSTOF DAMWAND JLD U 610/6


Type JLD U	610/6	[metrisch]
Materiaal	Vinyl	
Breedte = b	606	mm
Hoogte = h	230	mm
Dikte = t	6	mm
Weerstandsmoment	775	cm ³ /m
Traagheidsmoment	8915	cm ⁴ /m
Uiterst Moment	34,1	kNm/m
EI MAX Stijfheid	231,8	kNm ² /m ¹
Gewicht	9,2	kg/m ¹
Gewicht	15,2	kg/m ²
MKI	1,95	MKI/m ²

Accessoires	C610/580	C45	C290	[metr.]
Breedte = b	58,8	73,71	290	mm
Hoogte = h	96,5	50,8	90	mm
Dikte = t	--	--	10	mm
Gewicht	2,80	3,2	5,50	kg/m ²



ACCESSOIRES

Hoekstuk C580/610; Hoekstuk C45; Dekslloof C290



Type U 610/6

